

Absperrpfosten Modell OCTO, ortsfest und herausnehmbar

Material:	Stahl SRJ 235, alt ST 37
Außenmaß:	80 x 80 x3,0 mm
Gesamtlänge:	zum Einbetonieren 1300 mm zum Aufdübeln 1000 mm
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt
Ausführungsart:	A) zum Einbetonieren B) zum Aufdübeln mit Fußplatte, Plattenmaß 150x100x8 mm, 4 Löcher Ø 10 mm C) herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223 mit innen liegendem Dreikant in Schutzhülse Ø 35 mm. 200 mm von unten angeschweißter Auflagering unter den der Bodenhülseinschub 70x70x200 mm geschweißt ist. Innen liegendes Verriegelungs-Flacheisen, edelstahlfedergelagert, dazu Bodenhülse 80x80x3x480 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016
Reflexfolien:	3 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 120 mm breit, Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M

