

## herausnehmbare Schilderpfosten, 70x70 mm, Ø 60 mm und Ø 108 mm

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	Quadratrohr 70x70x2 mm, Rundrohr Ø 60x2,5 mm oder Ø 108x3,6 mm
Gesamtlänge:	3400 mm
Länge über Flur:	3000 mm
Pfostenabschluß:	bei Pfosten und Aufsatz Ø 60 mm Kunststoffkappe schwarz, bei Ø 108 mm verschweißte gewölbte Scheibe
Ausführungsart:	herausnehmbar durch DIN-Dreikant, Ø 60 und Ø 108 mm in einem Stück auf den Pfosten 70x70x1000 mm ein aufgenietetes Rohr Ø 60 mm in 2000 mm Länge
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223
Bodenhülse / Fußplatte:	Bodenhülse 80x80x3 mm beim Pfosten 70x70 mm Ø 108 mm Bodenhülse Ø 70 mm beim Pfosten Ø 60 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360
Reflexfolien:	wahlweise in rot, gelb, grün, blau oder schwarz reflektierend
Zusatzausstattung:	

### Bildbeispiele:



4.002-S30



8.002-S30



2.003-S30