

Stilpoller Kopenhagen Ø 108 mm

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	Ø 108 x 3,6 mm
Gesamtlänge:	1250 mm
Länge über Flur:	900 mm
Pfostenabschluß:	gewölbte Scheibe oder Halbkugel
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant unterhalb des Kopfabschlusses eine 60 mm hohe Einrückung für Reflexfolie
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223
Bodenhülse / Fußplatte:	Bodenhülse 80x80x3 mm, Fußplatte 120x140 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung DB 703 struktur
Reflexfolien:	wahlweise in rot, weiß, gelb, grün oder schwarz möglich
Zusatzausstattung:	wahlweise mit Zierringen und/oder Bodenrosetten lieferbar

Bildbeispiele:



Modell Kopenhagen-F



Modell Kopenhagen

