

Türstopperpoller CONSISTO, 70x70mm, 80x80 mm, Ø 89 und 108 mm

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	Quadratrohr 70x70x2 mm oder 80x80 mm, Rundrohr Ø 89x3,2 mm oder Ø 108x3,6 mm
Gesamtlänge:	1400 mm zum Einbetonieren, ca. 1100 mm herausnehmbar
Länge über Flur:	900 mm
Pfostenabschluß:	glatte, verschweißte Kappe bei Pfosten 70x70 und 80x80 mm verschweißte, gewölbte Scheibe bei Pfosten Ø 89 und 108 mm
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren oder herausnehmbar aus Bodenhülse angeschweißtes Stopperrohr Ø 42x115 mm, 70 mm von oben mit verschraubtem Gummimetallpuffer
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223
Bodenhülse / Fußplatte:	Bodenhülse 80x80x3 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360
Reflexfolien:	wahlweise in rot, gelb, grün, blau oder scharz reflektierend
Zusatzausstattung:	

Bildbeispiele:

