

profilierte Decorpoller ROTARE und RUTUS Ø 82 mm

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Außenmaß:	Ø 82 x 3,6 mm
Gesamtlänge:	ca. 1.300 mm
Länge über Flur:	ca. 900 mm
Pfostenabschluß:	aufgeschweißte, leicht gewölbte Kappe, glatt verputzt
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant, innen liegend mit bündigem Rohrabschluß und 70x70-er Einschub für Bodenhülse 80x80 mm,
Modell ROTARE:	gedrehtes Design, maschinell ins Rohr gepresst
Modell RUTUS:	Rauten-Design, maschinell ins Rohr gepresst
Ver-, Entriegelung:	Dreikant nach DIN 3223
Bodenhülse / Fußplatte:	Bodenhülse 80x80x3 mm, Fußplatte 140 x 120 x 8 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360

Bildbeispiele:



Modell ROTARE

Modell RUTUS