

**Dreh Sperre Modell FOREST - V**

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Standrohr:	Ø 108 x 3,6 mm
Drehrohr	Ø 121 x 4,0 mm, mit 2 parallel verlaufenden, angeschweißten Querträgern und senkrechten Stützen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, zur Aufnahme einer Sperrschraffe 250 x 2400 mm, sowie 5 angeschweißte Halterungen auf dem oberen Träger zur Aufnahme von Absperrlampen
Sperrbreiten:	3000 mm und 3500 mm
Auflagepfosten:	Rechteckrohr 60 x 40 x 1300 mm, mit Auflageüberwurf zur Verriegelung der Dreh Sperre mittels Vorhangschloß
Höhe über Flur:	1000 mm
Gesamthöhe der Standpfosten:	1500 mm Standpfosten, 1300 mm Auflagepfosten
Pfostenabschluß:	aufgeschweißte, flache Kappe
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren wahlweise mit Fußplatte zum Aufdübeln, 300 x 300 x 10 mm, Fußplatten der Auflagepfosten 140 x 120 x 8 mm
Verriegelung:	durch bauseits zu stellendes Vorhangschloß,
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	ohne
Reflexfolien:	ohne

**Bildbeispiele:**