

Gatterschranke Modell PORTA

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Standrohr:	Ø 101,6 x 5,0 mm
Drehrohr	Ø 114 x 5,0 mm, mit angeschweißtem Schloßkasten für innen liegende Verriegelungseinheit
Querträgerrohr:	Rechteckrohr 60 x 40 mm, als ungleiches Viereck verschweißt
Sperrbreiten:	1000 mm bis 3000 mm im 500 mm - Raster oder Maß nach Kundenwunsch
Höhe über Flur:	1000 mm
Gesamthöhe der Standpfosten:	1500 mm
Pfostenabschluß:	aufgeschweißte, flache Kappe
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren wahlweise mit Fußplatte zum Aufdübeln, 300 x 300 x 10 mm
Verriegelung:	durch Dreikant nach DIN 3223, Sechskant nach DIN 14925 oder Zylinderschloß, wahlweise mit vorgesetzter Sicherungsklappe
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360, Standardfarbe weiß
Reflexfolien:	wahlweise in rot, gelb, grün, blau oder schwarz reflektierend
Zusatzausstattung:	über den Schloßkasten geschweißte Halterung für Sicherungsklappe für bauseitiges Vorhangschloß
Bildbeispiele:	

