



## PLANUS

Material:	Stahl S235JR
Außenmaß:	Flachstahl 50 mm oder 80 mm
Wandstärke:	12 mm
Gesamthöhe:	1200 mm
Höhe über Flur:	850 mm
Breiten:	450 mm, 850 mm, 1000 mm oder Breite nach Kundenwunsch
Ausführungsart:	mit oder ohne Knieholm ( Unterholm ) zum Einbetonieren, rechtwinkelig verschweißt, Schweißnähte vor dem Verzinken geschliffen alternativ rechtwinkelig gebogen beide Varianten optional mit angeschweißten Fußplatten 150 x 50 x 12 mm oder 150 x 80 x 12 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke ca.55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise - wenn gefordert mit eingebranntem Pulverlack nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360



Bedarfsweise Fußplatten  
150 x 50 x 12 mm  
Art.Nr. FP50  
für Flachstahl 50 mm



Bedarfsweise Fußplatten  
150 x 80 x 12 mm  
Art.Nr. FP50  
für Flachstahl 80 mm