

Schutzgeländer Modell GUARDRAIL 70 x 70 mm

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Standrohr:	Quadratrohr 70 x 70 mm
Hand- und/oder Knieholm:	Rechteckrohr 60 x 40 mm
Breiten zwischen den Standpfosten:	500 mm bis 2000 mm im 500 mm - Raster oder Maß nach Kundenwunsch
Höhe über Flur:	1000 mm
Pfostenabschluß:	aufgeschweißte, flache Kappe
Ausführungsart:	Standpfosten mit angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln. Anfangs- und Endpfosten mit 1 bzw. 2 Anschweißlaschen, Mittelpfosten mit 2 bzw. 4 Anschweißlaschen in 180°, Eckpfosten mit 2 bzw. 4 Anschweißlaschen in 90° Fußplatten 150 x 100 x 8 mm, mit 4 Bohrungen á 10 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360, Standardfarbe signalgelb, RAL 1003
Reflexfolien:	wahlweise in schwarz reflektierend
Zusatzausstattung:	Deckbeschichtung wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben oder in DB-Farben, Reflexfolien wahlweise in rot, grün, blau oder weiß

Bildbeispiel:

