

Stilpoller Düsseldorf Strasse Ø 60 bis 108 mm

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Stahl S 235 JR - alt St 37 |
| Außenmaß: | 60x2 mm, 76x2 mm, 82x2,9 mm, 89x3,2 mm, 102x3,2 mm, 108x3,6 mm |
| Gesamtlänge: | 1250 mm |
| Länge über Flur: | 900 mm |
| Pfostenabschluß: | Halbkugel |
| Ausführungsart: | ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant, umklappbar durch DIN-Dreikant |
| Ver-, Entriegelung: | Dreikant nach DIN 3223 |
| Bodenhülse: | bis Ø 76 mm runde Bodenhülse, ab Ø 82 mm Bodenhülse 80x80x3 mm |
| Fußplatten: | für Ø 60 bis 89 mm = 100x150x8 mm, mit 4 Löchern Ø 11,5 mm ab Ø 102 mm = 140x120x8 mm, mit 4 Löchern Ø 14 mm Klapp-Pfosten 100x150x8 mm, mit 4 Löchern Ø 11,5 mm |
| Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ |
| Deckbeschichtung: | wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360 |
| Reflexfolien: | wahlweise in rot, weiß, gelb, grün oder schwarz möglich |
| Zusatzausstattung: | wahlweise mit Zierringen und/oder Bodenrosetten lieferbar |

Bildbeispiele:



ortsfest zum Einbetonieren



Ø 60 - 76 mm herausnehmbar



mit Zierring



Ø 108 mit DIN-Dreikant-Schließung