

Stilpoller Gewerbestrasse Ø 82 mm und Ø 102 mm

| | |
|-------------------------|--|
| Material: | Stahl S 235 JR - alt St 37 |
| Außenmaß: | Ø 82 x 2,9 mm, Ø 102 x 3,2 mm |
| Gesamtlänge: | 1250 mm |
| Länge über Flur: | 900 mm |
| Pfostenabschluß: | flacher Aluminium-Gußkopf mit Ziernut |
| Ausführungsart: | ortsfest zum Einbetonieren, ortsfest mit Fußplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar durch DIN-Dreikant wahlweise mit Zierringen und/oder Bodenrosette |
| Ver-, Entriegelung: | Dreikant nach DIN 3223 |
| Bodenhülse / Fußplatte: | Bodenhülse 80x80x3 mm, Fußplatte 120x140 mm |
| Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ |
| Deckbeschichtung: | wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung DB 703 struktur |
| Reflexfolien: | wahlweise in rot, weiß, gelb, grün oder schwarz möglich |
| Zusatzausstattung: | wahlweise mit Zierringen und/oder Bodenrosetten lieferbar |

Bildbeispiele:



ortsfest zum Einbetonieren



Aluminium-Guß-Kopf



herausnehmbar durch Dreikant