

## herausnehmbar und drehbare Wegesperre Modell ARCUS-H

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Standrohr:	Rundrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm
Querträgerrohr:	Rundrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm
Sperrbreiten:	1000 mm bis 2500 mm im 500 mm - Raster oder Maß nach Kundenwunsch
Höhe über Flur:	1000 mm
Gesamthöhe der Standpfosten:	verriegelbarer Standpfosten 1200 mm drehbarer Standpfosten 1400 mm
Ausführungsart:	Ein Standrohr herausnehmbar aus Bodenhülse durch DIN-Dreikant ein Standrohr ortsfest. Die Wegesperre wird aus einem Rohr an der Dornbiegemaschine gebogen wahlweise 1 zusätzliches ein Rohr als Knieholm, eingeschweißt Der herausnehmbare Rohrteil verriegelt in einer Bodenhülse, der drehbare Rohrteil ist in einer Bodenhülse drehbar
Bodenhülse:	2 Stück $\varnothing$ 70 x 2,9 mm, Länge 400 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55 $\mu$
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360, Standardfarbe weiß
Reflexfolien:	wahlweise in rot, gelb, grün, blau oder schwarz reflektierend
Zusatzausstattung:	Deckbeschichtung wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben oder in DB-Farben
zu beachten:	eigene Werkstoleranzen für Rohrbiegeteile im Kaltbiegeverfahren

### Bildbeispiele:

