



Absperrpfosten aus Quadratstahl 70 x 70 x (2,0 bis 2,5 mm), feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen, 100 mm breit, in Abständen von 70 mm, 310 mm und 550 mm

Oberkante Pfosten zu Oberkante Folie verklebt. Folienmaterial mindestens Reflexwert Typ1, verkehrsrot.

Länge Über Flur:

() 1000 mm, mit bündig innen liegender Dreikantschließung

() 900 mm, mit Schutzhülse Ø 40 x 25 mm, für außen liegende Dreikantschließung

Der Pfosten ist durch Dreikantschließung für Schlüssel nach DIN 3223 entriegelbar.

Zum Lieferumfang gehört die passende Bodenhülse aus Quadratstahl 80x80x3 mm, Baulänge mindestens 480 mm, feuerverzinkt.

Die Verriegelung in der Bodenhülse hat über ein Flachstahl 50x4 mm, mit eingestanztem Langloch 30 x 20 mm, das federnd durch Edelstahlfeder, mit einer Festigkeit von 1150 – 1400 N/qmm gelagert ist, zu erfolgen.

Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen des Pfostens in die Bodenhülse.

Modell:

QUADRI -- oder gleichwertig

Artikelnummer: 4.002 bei 100 mm über Flur --- oder 4.002-9 bei 900 mm über Flur

Bezugsfirma:

Karschau GmbH & Co. KG

Marie - Curie - Str. 9a

Telefon: 02389 - 53 98 35

Fax: 02389 - 53 98 36

Mail: info@karschau.de