



Absperrpfosten aus Rundrohr Ø 60,3 mm mit einer Wandstärke von 2,0 bis 2,5 mm, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen, 100 mm breit, in Abständen von ca. 110 und 430 mm Oberkante Pfosten zu Oberkante Folie verklebt. Folienmaterial mindestens Reflexwert Typ 1, verkehrsrot. Die Abschlußkappe ist leicht gewölbt ( bombiert ) und rundum fest verschweißt. Die Schweißnähte sind sauber zu verputzen.

Länge über Flur: 1000 mm

Der Pfosten ist durch Dreikantschließung für Schlüssel nach DIN 3223 entriegelbar. Zum Lieferumfang gehört die passende Bodenhülse aus feuerverzinktem Rohr, Ø 70 x 3,0 mm in einer Baulänge von ca. 400 mm. Die Verriegelung in der Bodenhülse erfolgt durch einen federgelagerten Flachstahl 25 x 4,0 mm, mit eingestanztem Langloch 27,5 x 14,5 mm. Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen des Pfostens in die Bodenhülse

Modell:

OKTAVUS -- oder gleichwertig

Artikelnummer: 8.002

Bezugsfirma:

Karschau GmbH & Co. KG

Marie - Curie - Str. 9a

Telefon: 02389 - 53 98 35

Fax: 02389 - 53 98 36

Mail: [info@karschau.de](mailto:info@karschau.de)