

MODELL CALLEO - Ø 102 mm ortsfest oder herausnehmbar -


Absperrrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, Ø 102 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder herausnehmbar durch Dreikantschließung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhülse 80 x 80 mm geliefert. Der Dreikantschlüssel ist nicht im Lieferumfang (siehe Zubehörseite). Der Schließmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren 70 x 70-er Pfosten kompatibel sind. Die gewölbte Abschlußkappe ist fest verschweißt, die Schweißnähte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Auf Wunsch auch mit Ösen zum Einhängen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstärke: 3,2 mm
 Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm
 Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm
 Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm





Fußplatten - Abmessung für Pfosten Ø 102 mm



Versandhinweis: 

	ortsfest zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
	Ø 102 mm, nur feuerverzinkt	9.504Z	12,5	49,60
	Ø 102 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.504	12,5	61,10

	ortsfest mit Fußplatte	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
	Ø 102 mm, nur feuerverzinkt	9.554Z	12,5	60,50
	Ø 102 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.554	12,5	72,00

	herausnehmbar durch Dreikant	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
	Ø 102 mm, nur feuerverzinkt	9.505Z	17,5	
	Ø 102 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.505	17,5	