

MODELL MERGERE 70 x 70 mm versenkbar in Bodenhülse, mit Dreikant, Sechskant oder Zylinderschloß

Versenkbare Pfosten sind da sinnvoll, wo eine bodenebene Überfahrfläche gefordert ist. Der Pfosten verriegelt in herausgezogenem Zustand. Zum Entriegeln wird das Schloß betätigt und der Pfosten per Hand in den Boden versenkt. Die Höhe in gesperrtem Zustand beträgt 900 mm über Flur.

Die mitgelieferte Bodenhülse ist aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 x 3 x 1100 mm. Die feuerverzinkten Stahlpfosten werden wahlweise mit den Schließungen Dreikant nach DIN 3223 oder Halbzylinderschloß gefertigt. Darüber hinaus bieten wir den Pfosten auch mit Sechskantschließung nach DIN 14925 an.

Auf Wunsch kann der Pfosten so gefertigt werden, dass ein „Hochzieh-Schutz“ das unbefugte Hochziehen verhindert. Der Pfosten verriegelt dann zusätzlich nach Hochziehen bei ca. 70 mm.

technische Daten:

Wandstärke Pfosten - 2,3 mm, Quadratrohr 70 x 70 mm, aus feuerverzinktem Stahl,
Länge der Pfosten über Flur - 900 mm
Wandstärke Bodenhülse 3 mm, Quadratrohr 80 x 80 mm, aus feuerverzinktem Stahl
Länge der Bodenhülse 1100 mm



4.002VZ






4.002VD

Versandhinweis: 

	Dreikant	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	900 mm über Flur, nur feuerverzinkt	4.002VDZ	16,0
	900 mm über Flur, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folien	4.002VD	16,0
	Aufpreis Hochzieh-Schutz	AP-BH	
	Aufpreis Sechskantschließung nach DIN14925	AP-6	

Versandhinweis: 

	Halbzylinder	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	900 mm über Flur, nur feuerverzinkt	4.002VZZ	16,0
	900 mm über Flur, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folien	4.002VZ	16,0
	Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	AP-GL	
	Aufpreis Hochzieh-Schutz	AP-BH	