


## MODELL NONUS - Ø 82 mm, ortsfest oder herausnehmbar -

Absperpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, Ø 82 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder herausnehmbar durch Dreikantschließung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhülse 80 x 80 mm geliefert. Der Dreikantschlüssel ist nicht im Lieferumfang (siehe Zubehörseite). Der Schließmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren 70 x 70-er Pfosten kompatibel sind. Die gewölbte Abschlußkappe ist fest verschweißt, die Schweißnähte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Auf Wunsch auch mit Ösen zum Einhängen von Ketten lieferbar.

### technische Daten:

Wandstärke: 2,9 mm  
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm  
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

Fußplatten - Abmessung für  
Pfosten Ø 82 mm



Versandhinweis:

ortsfest zum Einbetonieren		Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Ø 82 mm, nur feuerverzinkt	9.104Z	9,5
	Ø 82 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.104	9,5
ortsfest mit Fußplatte		Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Ø 82 mm, nur feuerverzinkt	9.154Z	9,5
	Ø 82 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.154	9,5
herausnehmbar durch Dreikant		Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Ø 82 mm, nur feuerverzinkt	9.105Z	14,5
	Ø 82 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.105	14,5