

MODELL PUMA - Sperrbügel, herausnehmbar oder klappbar -

Die Sperrbügel sind besonders geeignet als preiswerte Variante einer „kleinen Wegesperre“ bei schmalen Wegen, aus denen der Autoverkehr herausgehalten werden soll, oder als Parkplatzsperre.

Sie werden aus feuerverzinktem Quadratstahl 70 x 70 mm mit angeschweißten V - Bügeln aus Rundrohr Ø 48 mm gefertigt und sind in den Varianten:


- herausnehmbar durch DIN-Dreikant
- herausnehmbar durch Zylinderschloß
- klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant
- klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß

technische Daten:

- Wandstärke - 2,3 mm
- Länge der Pfosten über Flur - 1000 mm
- Sperrbreite ca. 800 mm
- Bügelrohr Ø 48 mm
- Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm, Länge ca. 480 mm



Abmessung der Fußplatte



5.005P-ZYL



5.004P

Ankerplatte zum Einbetonieren



8.011

Versandhinweis:

	herausnehmbar, Dreikant	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	nur feuerverzinkt, mit DIN-Dreikant 3223	4.002PZ	18,0
	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folien, mit DIN-Dreikant 3223	4.002P	18,0
	herausnehmbar, Halbzylinder	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	nur feuerverzinkt, mit Halbzylinder	4.002PZ-Zyl	18,0
	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folien, mit Halbzylinder	4.002P-Zyl	18,0
	Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	AP-GL	

	Dreikant, klappbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	nur feuerverzinkt	5.004PZ	20,0
	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folien	5.004P	20,0
	Ankerplatte	8.011	2,0
	Aufpreis für Variante klappbar und herausnehmbar mit Bodenhülse	AP-KH	5,0
	Halbzylinder, klappbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	nur feuerverzinkt	5.005PZ-Zyl	20,0
	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folien	5.005P-Zyl	20,0
	Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	AP-GL	
	Ankerplatte	8.011	2,0
	Aufpreis für Variante klappbar und herausnehmbar mit Bodenhülse	AP-KH	5,0

MODELL PUMA 1 - Parkbügel, klappbar -


Die tausendfach bewährten Parkbügel werden vorwiegend zur Abgrenzung privater Parkflächen eingesetzt und bieten weitestgehenden Schutz vor unberechtigt parkenden Fahrzeugen.

Der einbeinige Parkbügel ist mit Halbzyylinder oder Dreikantschließung ausgestattet. Zum Schutz des liegenden Bügels ist ein Gummipuffer montiert. Dieser Bügel ist auch mit Ankerplatte zum Einbetonieren oder mit Bodenhülse lieferbar, die ein Herausnehmen des Parkbügels im Bedarfsfall gestattet. Dies hat den Vorteil, dass ein defekter Bügel ohne zusätzliche Betonarbeiten problemlos ausgewechselt werden kann.

Die Sperrbügel werden alle mit dem robusterem Rohr mit Ø 48 mm gefertigt, was einen zusätzlichen Schutz beim Überfahren gewährleistet.

technische Daten des Parkbügels: Abmessung der Fußplatte

Wandstärke - 2,3 mm
Standrohr - 70 x 70 mm
Sperrbügel Ø 48 mm
Gesamthöhe - 600 mm
Sperrbreite - 800 mm



MODELL PUMA 1



5.011-Zyl - mit Ø 48-er Bügelrohr



Versandhinweis:

Bügelrohr Ø 48 mm, klappbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
-----------------------------	--------------	------------

🔑	nur feuerverzinkt, zum Aufdübeln mit Halbzyylinder	5.011Z-Zyl	14,0
	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folien , zum Aufdübeln mit Halbzyylinder	5.011Zyl	14,0
▲	nur feuerverzinkt zum Aufdübeln mit DIN-Dreikant	5.011Z-D	14,0
	feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folien , zum Aufdübeln mit DIN-Dreikant	5.011-D	14,0
	Aufpreis für Variante klappbar <u>und</u> herausnehmbar mit Bodenhülse	AP-KH	5,0
	Ankerplatte zum Einbetonieren, inkl. Verschraubungsmaterial	8.011	2,0
	Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	AP-GL	



8.011



AP-KH

Verriegelungssystem klappbar und herausnehmbar