

HERAUSNEHMBARE SCHILDERPFOSTEN

Herausnehmbare Schilderpfosten mit Ø 60 x 2,5 mm oder Ø 108 x 3,6 mm fertigen wir in den Baulängen von 3000 mm über Flur in einem Stück. Bei den herausnehmbaren Schilderpfosten mit Standrohr 70 x 70 mm in rot / weiß wird auf den Pfosten ein Schilderrohr mit einem Ø 60 x 2,5 mm in feuerverzinkt fest mit dem Pfosten verschweißt. Diesen Pfosten fertigen wir bis zu einer Höhe über Flur von 3000 mm. Die Entnahme der Pfosten aus den jeweiligen Bodenhülsen erfolgt durch den Dreikant nach DIN 3223. Hierdurch können Fuß- und Radwege sowie Fußgängerbereiche ausgeschildert und für den Autoverkehr gesperrt werden. Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, kurzfristige Öffnungen für Veranstaltungen etc. durch Entfernen der Pfosten vorzunehmen. Die Lieferung erfolgt ohne Verkehrszeichen.



4.002-S30
Aufsatz fest verschweißt

8.002-S30



Sonderlösung mit Fahrbahntrenner rot / weiß

Versandhinweis:

	70x70 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Gesamtlänge über Flur 3000 mm	4.002-S30	24,0
	Ø 60 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Gesamtlänge über Flur 3000 mm	8.002-S30	14,0
	Ø 108 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Gesamtlänge über Flur 3000 mm	2.003-S30	30,0
	Sonderlösung	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	Aufpreis für Anlage mit Fahrbahntrenner rot/weiß Typ 2 (nur für Ø 60 Rohr) Ø 160x1000 mm	8.002-SS30	14,0

SCHILDERPFOSTEN

Wir liefern Schilderpfosten aus feuerverzinktem Rohr mit Ø 60 x 2,0 mm und Ø 76 x 2,0 mm in Verpackungseinheiten von 50 Stück in allen Längen von 2000 mm bis 4000 mm, mit Kunststoffkappe und Erdanker.

Für den Einzelbezug führen wir Rohrfosten Ø 60 mm und Ø 76 mm in den Längen 3000 mm und 3500 mm lagermäßig.

Dazu bieten wir lagermäßig die feuerverzinkten Rohrschellen für 60-er und 76-er Pfosten an. (siehe unten)



Versandhinweis:

Preise bei Bezug in Verpackungseinheiten

Schilderpfosten Ø 60x2,0 mm	VPE	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Länge 2500 mm	50	RP60-25	7,0
Länge 3000 mm	50	RP60-30	8,7
Länge 3500 mm	50	RP60-35	10,2
Länge 4000 mm	50	RP60-40	11,5
Länge 4500 mm	50	RP60-45	13,0

Versandhinweis:

Preise bei Bezug in Verpackungseinheiten

Schilderpfosten Ø 76x2,0 mm	VPE	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Länge 2500 mm	50	RP76-25	9,0
Länge 3000 mm	50	RP76-30	11,2
Länge 3500 mm	50	RP76-35	12,9
Länge 4000 mm	50	RP76-40	14,5
Länge 4500 mm	50	RP76-45	16,5

Versandhinweis:

Preise bei Einzelbezug

Schilderpfosten Ø 60x2,0 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Länge 2500 mm	RP60-25-1	7,0
Länge 3000 mm	RP60-30-1	8,7
Länge 3500 mm	RP60-35-1	10,2
Länge 4000 mm	RP60-40-1	11,5
Länge 4500 mm	RP60-45-1	13,0

Versandhinweis:

Preise bei Einzelbezug

Schilderpfosten Ø 76x2,0 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Länge 2500 mm	RP76-25-1	9,0
Länge 3000 mm	RP76-30-1	11,2
Länge 3500 mm	RP76-35-1	12,9
Länge 4000 mm	RP76-40-1	14,5
Länge 4500 mm	RP76-45-1	16,5

SCHILDERSCELLEN

Rohrschellen für Schilder, mit Steg, Stahl feuerverzinkt, inklusive verzinkte Schellenschrauben mit Muttern, für Rohre von Ø 60 mm und Ø 76 mm.



Beispiel R107



Lochabstände

Versandhinweis:

Rohrschelle für Rohr Ø 60 mm	VPE	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Lochabstand 70 mm	50	R107	15,0
Lochabstand 350 mm	25	R135	10,0
Lochabstand 500 mm	25	R150	12,5
Lochabstand 700 mm	25	R170	17,5
Lochabstand 900 mm	25	R190	25,0

Versandhinweis:

Rohrschelle für Rohr Ø 76 mm	VPE	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Lochabstand 70 mm	50	R307	25,0
Lochabstand 350 mm	25	R335	17,5
Lochabstand 500 mm	25	R350	22,5
Lochabstand 700 mm	25	R370	27,5
Lochabstand 900 mm	25	R390	30,0