

# FAHNENMASTEN MODELL MALUS - Rohrdurchmesser 75 mm

Fahnenmasten, für den gewerblichen Einsatz geeignet, mit einem Rohrdurchmesser von 75 x 3 mm, für preisbewußte Nutzer. Dieser Mast wird hauptsächlich als Blickfang vor Firmengebäuden genutzt. Dabei sollte die Umgebungshöhe nicht zu groß sein, damit der Mast seine Wirkung hat.

Ausführungsarten:

- a) Seilführung außen liegend, Kopf mit formschöner Alu-Kappe, Hißseil 16-fach geflochten, mit Seilklemme
- b) Seilführung innen liegend mit zentraler Umlenkrolle, mit abschließbarer Edelstahltür gesichert, Hißseil 16-fach geflochten
- c) heißbarer Drehkopfausleger, Hißseil innen liegend, mit abschließbarer Edelstahltür gesichert, für Fahnenbreite 1000 mm, 1200 mm und 1500 mm ( bitte bei Bestellung angeben, sonst wird 1000 mm als Standard angenommen )



Detail Seilklemme



Detail Edelstahltür



Versandhinweis: 



### außen liegende Seilführung

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm	FM75-MA6
Höhe 6500 mm	FM75-MA6-5
Höhe 7000 mm	FM75-MA7



### innen liegende Seilführung

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm	FM75-MI6
Höhe 6500 mm	FM75-MI6-5
Höhe 7000 mm	FM75-MI7



Bitte die gewünschte Bodenhalterung aus der Zubehörseite separat bestelle.



Versandhinweis: 



### heißbarer Drehkopfausleger

Artikel-Nr.:

Höhe 6000 mm	FM75-MH6
Höhe 6500 mm	FM75-MH6-5
Höhe 7000 mm	FM75-MH7
Höhe 7500 mm	FM75-MH7-5



Bitte die gewünschte Bodenhalterung aus der Zubehörseite separat bestelle.