

MODELL PLANUS - Fahrradständer aus Flachstahl -


Einzelständer **PLANUS** aus feuerverzinktem Flachstahl, mit oder ohne Knieholm, **rechtwinklig verschweißt**, Schweißnähte glatt verputzt. Standard sind die unten aufgeführten Breiten. Bei Bedarf fertigen wir jede von Ihnen gewünschte Breite auf Anfrage.

Gesamthöhe 1200 mm, davon ca. 850 mm über Flur

Breiten:
 450 mm
 850 mm
 1000 mm

Flachstahl - Abmessungen:
 50 x 12 mm
 80 x 12 mm

Andere Breiten, Abmessungen oder Ausführungen fragen Sie bitte an.



Bedarfsweise Fußplatten
 150 x 80 x 12 mm
 Art.Nr. FP50

Versandhinweis:

feuerverzinkt Artikel-Nr.: Gewicht kg



50x12 mm ohne Knieholm

Breite 450 mm	P50	18,0
Breite 850 mm	P50/8	20,5
Breite 1000 mm	P50/10	21,5



mit Knieholm

Breite 450 mm	P50K	21,0
Breite 850 mm	P50/8K	26,0
Breite 1000 mm	P50/10K	28,0

2 Fußplatten zum Aufdübeln
 FP50

feuerverzinkt Artikel-Nr.: Gewicht kg



80x12 mm ohne Knieholm

Breite 450 mm	P80	21,5
Breite 850 mm	P80/8	24,5
Breite 1000 mm	P80/10	26,0



mit Knieholm

Breite 450 mm	P80K	25,0
Breite 850 mm	P80/8K	31,0
Breite 1000 mm	P80/10K	33,5

2 Fußplatten zum Aufdübeln
 FP50

RAL beschichtet Artikel-Nr.: Gewicht kg

50x12 mm ohne Knieholm

Breite 450 mm	P50/B	18,0
Breite 850 mm	P50/8B	20,5
Breite 1000 mm	P50/10B	21,5

mit Knieholm

Breite 450 mm	P50KB	21,0
Breite 850 mm	P50/8KB	26,0
Breite 1000 mm	P50/10KB	28,0

2 Fußplatten zum Aufdübeln
 FP50

RAL beschichtet Artikel-Nr.: Gewicht kg

80x12 mm ohne Knieholm

Breite 450 mm	P80/B	21,5
Breite 850 mm	P80/8B	24,5
Breite 1000 mm	P80/10B	26,0

mit Knieholm

Breite 450 mm	P80KB	25,0
Breite 850 mm	P80/8KB	31,0
Breite 1000 mm	P80/10KB	33,5

2 Fußplatten zum Aufdübeln
 FP50