

**MODELL QUADRUS - Fahrradständer aus Rechteck - und Quadratrohr -**

Schwerer, stabiler Anlehnbügel aus Quadratrohr oder Rechteckrohr, auf Gehrung geschnitten, Schweißnähte glatt verputzt, feuerverzinkt. Standard in den Breiten 800 mm und 1000 mm. Bei Bedarf fertigen wir jede von Ihnen gewünschte Breite auf Anfrage.

Gesamthöhe 1200 mm, davon ca. 850 mm über Flur  
Rohrmaße:

- 60 x 40 mm
- 80 x 20 mm
- 60 x 60 mm
- 70 x 70 mm


Stückzahlabhängig ist jede gewünschte  
andere Abmessungen auf Anfrage möglich.



Beispiel  
Quadratrohr 60 x 60 mm  
DB 702 struktur beschichtet




Beispiel  
Rechteckrohr 80 x 20 mm  
DB703 struktur beschichtet




Bedarfsweise Fußplatten  
150 x 100 x 8 mm  
Art.Nr. FP100




Versandhinweis:




feuerverzinkt, 60x40 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RR8	10,0
Breite 1000 mm	RR10	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RR8/K	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RR10/K	14,0
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	



feuerverzinkt, 80x20 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RP8	10,0
Breite 1000 mm	RP10	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RP8/K	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RP10/K	14,0
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	



feuerverzinkt, 60x60 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QR8	12,0
Breite 1000 mm	QR10	13,5
Breite 800 mm, mit Knieholm	QR8/K	15,0
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QR10/K	17,0
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	



feuerverzinkt, 70x70 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QP8	19,0
Breite 1000 mm	QP10	21,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	QP8/K	22,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QP10/K	25,5
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	

DB703 beschichtet, 60x40 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RR8/B	10,0
Breite 1000 mm	RR10/B	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RR8/BK	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RR10/BK	14,0
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	

DB703 beschichtet, 80x20 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RP8/B	10,0
Breite 1000 mm	RP10/B	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RP8/BK	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RP10/BK	14,0
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	

DB703 beschichtet, 60x60 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QR8/B	12,0
Breite 1000 mm	QR10/B	13,5
Breite 800 mm, mit Knieholm	QR8/BK	15,0
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QR10/BK	17,0
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	

DB703 beschichtet, 70x70 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QP8/B	19,0
Breite 1000 mm	QP10/B	21,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	QP8/BK	22,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QP10/BK	25,5
2 Fußplatten zum Aufdübeln	FP100	