



**MODELL ARCUS Eckschutzbügel - Ø 60 mm und Ø 76 mm -**

Eckschutzbügel aus feuerverzinktem Stahl in Ø 60 mm und Ø 76 mm je nach Anforderung. Standardmäßig ist die Beschichtung in gelb, mit **schwarzen, reflektierenden** Folienstreifen. In weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Folien liefern wir zum gleichen Preis. Setzen Sie hierfür das Kürzel „WR“ hinter die Bestellnummer.

Wir fertigen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf Betonfundament oder ohne Fußplatte zum Einbetonieren. Auf Anfrage biegen wir Eckbügel bis Rohr Ø 108 mm - siehe Bild im Vergleich Ø 108 mm zu Ø 60 mm -

techn. Daten der Fußplatten



Versandhinweis:

| zum Einbetonieren                 | Artikel-Nr.: | Gewicht kg |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Ø 60 mm, H = 1000 mm, SL = 500 mm | EB60         | 16,0       |
| Ø 60 mm, H = 1300 mm, SL = 500 mm | EB100        | 20,0       |
| Ø 76 mm, H = 1000 mm, SL = 600 mm | EB76         | 18,0       |
| Ø 76 mm, H = 1400 mm, SL = 600 mm | EB200        | 22,0       |

| zum Aufdübeln                         | Artikel-Nr.: | Gewicht kg |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Ø 60 mm, 600 mm über Flur, SL 500 mm  | EB60FP       | 16,0       |
| Ø 60 mm, 1000 mm über Flur, SL 500 mm | EB100FP      | 20,0       |
| Ø 76 mm, 600 mm über Flur, SL 600 mm  | EB76FP       | 18,0       |
| Ø 76 mm, 1000 mm über Flur, SL 600 mm | EB200FP      | 22,0       |