

MODELL BUMPER - Rammschutzpoller -

Unsere Rammschutzpoller **BUMPER** werden aus feuerverzinkten Stahl in unterschiedlichsten Rohrdurchmessern und Wandstärken, mit aufgeschweißter Stahlkappe oder einsteckbarer Kappe nach dem bauseitigem Verfüllen mit Beton, einschließlich der Feuerverzinkung und Kunststoffbeschichtung gefertigt.

Die Beschichtung erfolgt standardmäßig in gelb, mit **schwarzen, reflektierenden** Folienstreifen, waagrecht aufgebracht. Wir verwenden grundsätzlich **schwarze, reflektierende Folie**, damit auch bei Restlicht durch die Folienreflexion der Poller sichtbar bleibt.

Zu gleichen Preisen auch in weiß mit rot reflektierender Folien lieferbar.

Standardgrößen:

- 70 x 70 mm
- Ø 76,1 x 2,9 mm
- Ø 88,9 x 3,2 mm
- Ø 101,6 x 3,6 mm


ab nächste Seite:

- Ø 108,0 x 3,2 mm
- Ø 152,4 x 3,2 mm
- Ø 193,7 x 3,6 mm
- Ø 273,0 x 5,0 mm

Verschraubungsmaterial siehe Seite 40 - Zubehör -




Fußplatten - Abmessung für Pfosten 70 x 70 mm




70 x 70 mm

Fußplatten - Abmessung für Pfosten Ø 76



Ø 76

Fußplatten - Abmessung für Pfosten von Ø 89 bis 108 mm



Ø 89



Ø 102

Ausführung feuerverzinkt	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
1000 mm mit Fußplatte	5.001Z	6,0	7.003Z	5,5
1300 mm, einbetonieren	4.001Z	6,0	7.001Z	6,0
Ausführung gelb/schwarz				
1000 mm mit Fußplatte	5.001SG	6,5	7.003SG	5,5
1300 mm, einbetonieren	4.001SG	6,5	7.001SG	6,0


Ausführung feuerverzinkt	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
1000 mm mit Fußplatte	RP89FP-Z	8,0	RP102FP-Z	9,0
1200 mm mit Fußplatte	RP89FP1-Z	9,5	RP102FP1-Z	12,0
1200 mm, einbetonieren	RP89/12-Z	8,5	RP102/12-Z	11,0
1500 mm, einbetonieren	RP89/15-Z	11,0	RP102/15-Z	14,5
2000 mm, einbetonieren	RP89/20-Z	14,5	RP102/20-Z	19,5
Ausführung gelb/schwarz				
1000 mm mit Fußplatte	RP89FP	8,0	RP102FP	9,0
1200 mm mit Fußplatte	RP89FP1	9,5	RP102FP1	12,0
1200 mm, einbetonieren	RP89/12	9,5	RP102/12	11,0
1500 mm, einbetonieren	RP89/15	11,0	RP102/15	14,5
2000 mm, einbetonieren	RP89/20	15,5	RP102/20	19,5

Für die Beschichtung in weiß mit rot reflektierenden Folien setzen Sie bitte das Kürzel „WR“ hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller. Für eine lose Pfostenkappe mit angeschweißtem Betonanker für Poller zur Betonverfüllung setzen Sie bitte das Kürzel „LK“ hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller. Bei Bedarf entsprechend Ihres Ausführungswunsches auch beide Kürzel.


MODELL BUMPER - Rammschutzpoller -




Fußplatten - Abmessung für
Pfosten Ø 108 mm
120 x 140 x 8 mm




Fußplatten - Abmessung für
Pfosten Ø 152 mm
200 x 200 x 8 mm



Fußplatten - Abmessung für
Pfosten Ø 193 mm
300 x 300 x 10 mm



Fußplatten - Abmessung für
Pfosten ab Ø 273 mm
360 x 360 x 10 mm



Verschraubungsmaterial siehe
Seite 40 - Zubehör -



Ø 108

Ø 152

Ø 193

Ø 273

Ausführung feuerverzinkt	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
1000 mm mit Fußplatte	RP108FP-Z	10,0	RP152FP-Z	12,0	RP193FP-Z	19,0	RP273FP-Z	29,8
1200 mm mit Fußplatte	RP108FP1-Z	13,0	RP152FP1-Z	17,5	RP193FP1-Z	24,0	RP273FP1-Z	38,0
1200 mm, einbetonieren	RP108/12-Z	11,5	RP152/12-Z	14,5	RP193/12-Z	22,5	RP273/12-Z	36,0
1500 mm, einbetonieren	RP108/15-Z	14,5	RP152/15-Z	19,0	RP193/15-Z	28,0	RP273/15-Z	45,0
2000 mm, einbetonieren	RP108/20-Z	20,0	RP152/20-Z	24,0	RP193/20-Z	38,0	RP273/20-Z	60,0
Ausführung gelb/schwarz								
1000 mm mit Fußplatte	RP108FP	10,0	RP152FP	12,0	RP193FP	19,0	RP273FP	29,8
1200 mm mit Fußplatte	RP108FP1	13,0	RP152FP1	17,5	RP193FP1	24,0	RP273FP1	38,0
1200 mm, einbetonieren	RP108/12	11,5	RP152/12	14,5	RP193/12	22,5	RP273/12	36,0
1500 mm, einbetonieren	RP108/15	14,5	RP152/15	19,0	RP193/15	28,0	RP273/15	45,0
2000 mm, einbetonieren	RP108/20	20,0	RP152/20	24,0	RP193/20	38,0	RP273/20	60,0

Für die Beschichtung in weiß mit rot reflektierenden Folien setzen Sie bitte das Kürzel „WR“ hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller
Für eine lose Pfostenkappe mit angeschweißtem Betonanker für Poller zur Betonverfüllung setzen Sie bitte das Kürzel „LK“ hinter die Artikelnummer
der gelb/schwarzen Poller. Bei Bedarf entsprechend Ihres Ausführungswunsches auch beide Kürzel.