

MODELL AMALIENSTRASSE- Ø 60 mm bis 108 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte, herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise auch mit Zylinderschließung.

Die herausnehmbaren Stilpoller bis Ø 76 mm werden mit runder Bodenhülse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehropfosten, ab einem Ø von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub für Bodenhülse 80x80 mm, wie für die Feuerwehropfosten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren Bodenhülsen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschließlich Bodenhülse. Der Dreikantschlüssel gehört nicht zum Lieferumfang. Die Kugelköpfe sind entweder aus Stahl, verschweißt (Ø + G) oder aus Aluminium-Guß, eingietet (Ø + A).

Alle Poller können bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet werden.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.

Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB - und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.

technische Daten:


Wandstärken je nach Ø: 2,0 - 3,6 mm

Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm


Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm

Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm


Fußplatte für Poller Ø 60-89 mm
8 mm dick



Fußplatte für Poller ab Ø 102 mm
8 mm dick



Fußplatte für klappbare Poller
8 mm dick



MODELL AMALIENSTRASSE- Ø 60 mm bis 108 mm -



Alu-Guß- Kugel
(Ø 76 mm)



geschweißte Kugel
(Ø 82 mm, 102 mm, 108 mm)



Alu-Guß- Kugel
(Ø 60 mm und 89 mm)



8.001Z/K + RAL60



1.003Z + RAL89



2.006Z + RAL108



7.004Z/K + RAL76

Versandhinweis:

	Ø60 mm-A		Ø76 mm-A		Ø82 mm-G		Ø89 mm-A		Ø102 mm-G		Ø108 mm-G	
	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
Einbetonieren	8.001Z/K	6,5	7.001Z/K	7,5	9.003Z	11,0	1.001Z	12,0	9.801Z	13,0	2.006Z	15,0
Aufdübeln	8.003Z/K	7,5	7.003Z/K	8,5	9.053Z	11,0	1.051Z	12,0	9.803Z	13,0	2.056Z	15,0
Dreikant, herausnehmbar	8.002Z/K	8,5	7.002Z/K	12,0	9.004Z	14,0	1.003Z	15,0	9.802Z	16,0	2.007Z	18,0
Zylinderschloß, herausnehmbar	_____		7.002Z/K/Zyl	12,0	_____		1.005Z	15,0	_____		_____	
Dreikant, klappbar	8.004Z/K	8,5	7.004Z/K	9,5	_____		_____		_____		_____	
Zylinderschloß, klappbar	_____		7.005Z/K	14,5	_____		_____		_____		_____	
Dreikant, klappbar und herausnehmbar	8.006Z/K	13,5	7.006Z/K	15,5	_____		_____		_____		_____	
Zylinderschloß, klappbar und herausnehmbar	_____		7.007Z/K	13,5	_____		_____		_____		_____	

Aufpreise	Ø60 mm	Ø76 mm	Ø82 mm	Ø89 mm	Ø102 mm	Ø108 mm
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
RAL-Beschichtung	RAL60	RAL76	RAL82	RAL89	RAL102	RAL108
je Kettenöse alle Ø	9.900					
je Zierring alle Ø	AP-ZR					