

**MODELL CONSISTO - Türstopper -**

Türstopper - Poller aus feuerverzinktem Stahl, ortsfest oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet, in den Abmessungen:

- Ø 89 x 3,2 mm
- Ø 108 x 3,6 mm
- Quadratrohr 70 x 70 x 2,0 mm
- Quadratrohr 80 x 80 x 3,0 mm

Bauhöhe insgesamt 1400 mm, zum Einbetonieren, 900 mm über Flur für die herausnehmbaren Modelle.

Bei den durch DIN-Dreikant herausnehmbaren Modellen ist eine Bodenhülse inklusive.

Gegen Herausziehen hat das Standrohr im Fußbereich eine Erdankerbohrung. Das angeschweißte Stopperrohr hat die Abmessungen Ø 42 x 2,0 mm.

Die Anschweißlänge ist 115 mm, 70 mm von oben. Den Abschluss bildet ein Gummimetallpuffer.

Bei Bedarf kann ein zusätzliches Stopperrohr im unteren Bereich angeschweißt werden.



[siehe auch Produktgruppe EDELSTAHL Seite 75](#)

Versandhinweis:

<b>CONSISTO, zum Einbetonieren</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Standrohr Ø 89 mm	150168	13,0
Standrohr Ø 108 mm	150167	16,0
Standrohr 70 x 70 mm	150169	7,5
Standrohr 80 x 80 mm	150170	11,5
Fußplatte zum Verdübeln	44005	

Versandhinweis:

<b>CONSISTO, herausnehmbar</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Standrohr Ø 89 mm	150171	16,0
Standrohr Ø 108 mm	150172	19,0
Standrohr 70 x 70 mm	150173	12,0
Standrohr 80 x 80 mm	150174	15,0

**CONSISTO AUFPREISE**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
RAL89	
RAL108	
RAL70	
RAL80	

Aufpreis je reflekt. Folienringe - siehe Seite 40 -

Aufpreis zusätzlicher Stopper APS