

MODELL NOBILIS - 80 x 80 mm -


Stilpoller Modell **NOBILIS** aus feuerverzinktem Quadratstahl 80 x 80 x 3 mm, mit eingelassenem Fenster 800 x 40 mm, 80 mm unterhalb des Kopfabschlusses.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360. Serienmäßig wird der Stilpoller mit einer „Antify-Beschichtung“ bzw. Strukturoptik in den Wahlfarben DB703, DB702 oder RAL 7016 bzw. 9007 beschichtet. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farben bitten wir anzufragen.

Lieferbare Varianten:

feststehend zum Einbetonieren
feststehend zum Aufdübeln
herausnehmbar durch DIN-Dreikant
klappbar durch DIN-Dreikant zum Aufdübeln
klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant

Fußplatte für klappbare Poller
6 mm dick



technische Daten:

Wandstärke: 3,0 mm
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



16001



16002



16003



Detail Klappsystem
zum 16005

Versandhinweis: 

Modell Nobilis in obigen Wahlfarben	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feststehend zum Einbetonieren	16001	9,0
feststehend zum Aufdübeln	16002	9,0
herausnehmbar durch Dreikant	16003	16,0
klappbar durch Dreikant, zum Aufdübeln,	16004	16,0
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant,	16005	18,0