

BAUMSCHUTZBÜGEL MODELL PIRUS - Ø 48 und Ø 60 mm -

Baumschutzbügel aus feuerverzinktem Stahlrohr, Ø 48 mm oder Ø 60 mm, oder zusätzlich pulverbeschichtet in unseren Standard-RAL-Farben. Sie dienen überwiegend dem Anfahrschutz von Bäumen, Laternenmasten, Verteilerkästen etc.

Maße: Gesamthöhe zum Einbetonieren ca. 1450 mm, Breite: ca. 800 mm







Versandhinweis:	. B
Versandhinweis:	0 0

PIRUS-48 Ø 48 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
mit Erdankerbohrung	BSB48	8,5	
PIRUS-48 Ø 48 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
~, accomenter			

PIRUS-60 Ø 60 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
mit Erdankerbohrung	BSB60	12,0	
PIRUS-60 Ø 60 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
mit Erdankerbohrung	BSB60-B	12,0	

UNIVERSALBÜGEL MODELL LAURUS - Ø 48 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm -

Universalbügel mit \emptyset 48 mm, \emptyset 60 mm oder \emptyset 76, feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in weiß, mit rot reflektierender Folie. Gegen Aufpreis kann die Beschichtung auch in RAL - Farben erfolgen.

Maße: Gesamthöhe 1400 mm zum Einbetonieren

Breite Ø 48 mm: ca. 300 mm Breite Ø 60 mm: ca. 380 mm

Breite Ø 76 mm: ca. 375 mm (auch als Rammschutz geeignet)





LAURUS-48 - Ø 48 x 2,5 mm

Ø 48 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 300 mm	BUB48	7,0









LAURUS-60 - Ø 60 x 2,5 mm

Ø 60 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
Breite 380 mm	BUB60	12,0	





Ø 76 mm gelb / schwarz - BUB76-B -

Versandhinweis:

Ø 60 mm weiß / rot - BUB60-B -

LAURUS-76 - Ø 76 x 2,9 mm

Ø 76 mm, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 375 mm	BUB76	15,0

Ø 48 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Ø 60 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Ø 76 mm, beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 300 mm	BUB48-B	7,0	Breite 380 mm	BUB60-B	12,0	Breite 375 mm	BUB76-B	15,0