

GATTERSCHRANKE MODELL PORTA - mit Dreikant, Sechskant oder Zylinderschloß

Die robuste, drehbare Gatterschranke empfiehlt sich immer dort, wo eine häufige Öffnung gewährleistet werden soll und auf langlebige Ausführung geachtet werden muß.

Die Verriegelung kann in 4 Stellungen zu jeweils 90 Grad erfolgen. Die Entriegelung erfolgt durch Dreikant - Schlüssel nach DIN 3223.

Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm in unten aufgeführten Standardbreiten.

Bei Sonderbreiten gilt der Preis der nächsthöheren Standardbreite.

Bei den Gatterschranken kann eine Sicherungsklappe vorgeschweißt werden, die bauseits durch Vorhanschloß gesichert wird und ein unbefugtes Öffnen der Gatterschranke verhindert.

technische Daten:


Standrohr Ø 101,6 mm, feuerverzinkt, Länge 1500 mm

Dreiteil Rundrohr Ø 114 mm, mit Sperrarmen in unterschiedlichen Längen, aus feuerverzinktem Stahl, 60x40 mm, wahlweise zusätzlich weiß beschichtet mit rot reflektierenden Folienringen.

Beschichtung in allen unseren Standard-RAL-Farbtönen ohne Aufpreis möglich, alle Sonderfarben gegen Aufpreis



Standard Reflexfolie:



wahlweise Farben Typ 1:



siehe Zubehör

wahlweise Folie Typ 2:
prismatic construction grade



rot, Typ 2 siehe Zubehör

Verschraubungsmaterial:




siehe Zubehör



Dreikant, feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm	GAT10Z	33,0
Sperrbreite 1500 mm	GAT15Z	37,0
Sperrbreite 2000 mm	GAT20Z	41,0
Sperrbreite 2500 mm	GAT25Z	45,0
Sperrbreite 3000 mm	GAT30Z	49,0

Fußplatten - Abmessung



Dreikant, weiß / rot	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm	GAT10	33,0
Sperrbreite 1500 mm	GAT15	37,0
Sperrbreite 2000 mm	GAT20	41,0
Sperrbreite 2500 mm	GAT25	45,0
Sperrbreite 3000 mm	GAT30	49,0

Beispiele für Sonderausstattungen:

Sicherungsklappe

DIN-Sechskant



Versandhinweis



Spedition

Standardbeschichtung:
verkehrsweiß RAL 9016



Wahlweise auch in unseren Standard-RAL oder DB - Farben oder gegen Aufpreis in RAL - Farben nach Wunsch möglich.

Sonderausführung / Aufpreis	Artikel-Nr.:
Aufpreis für Ausführung mit Fußplatte	GATFP
Aufpreis pro Schraubanker	AP-Anker
Aufpreis für Sicherungsklappe	GAT-SKW
Aufpreis mit Sechskant DIN 14925	AP-6
Aufpreis für Beschichtung in RAL-Standard-Farbe	GAT-RAL

QR - Code für Datenblätter




GATTERSCHRANKE MODELL PORTA-L

Die leichte, drehbare Gatterschranke besteht aus einem Standrohr mit Ø 89 mm und einer Gesamtlänge von 1500 mm. Das Drehteil ist aus Rundrohr mit einem Ø 101,6 mm. Der angeschweißte Sperrbügel ist aus Rundrohr, mit Ø 60 mm und einer Wandstärke von 2,5 mm. Er wird in einem Stück auf unserer Rohrbiegemaschine gebogen. Die Verriegelung ist in 4 Stellungen zu jeweils 90° möglich, wobei die Sicherung über Steckbolzen erfolgt, der durch bauseits zu stellendes Vorhangschloß gesichert wird, alternativ durch Dreikant nach DIN 3223.



Standard Reflexfolie:



rot, Typ 1

wahlweise Farben Typ 1:



siehe Zubehör

wahlweise Folie Typ 2:
prismatic construction grade



rot, Typ 2 siehe Zubehör

Verschraubungsmaterial:



siehe Zubehör




feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm	GAT10ZL	23,0
Sperrbreite 1500 mm	GAT15ZL	27,0
Sperrbreite 2000 mm	GAT20ZL	31,0
Sperrbreite 2500 mm	GAT25ZL	35,0
Aufpreis für Beschichtung in RAL-Standard-Farbe	GAT-RAL	



weiß mit rot reflekt. Folien	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 1000 mm	GAT10L	23,0
Sperrbreite 1500 mm	GAT15L	27,0
Sperrbreite 2000 mm	GAT20L	31,0
Sperrbreite 2500 mm	GAT25L	35,0

Aufpreis	Artikel-Nr.:
Aufpreis für Ausführung mit Fußplatte	GATFP
Aufpreis pro Schraubankerkorb	AP-Anker
Aufpreis Schloßkasten für Dreikant	GAT-DK
Aufpreis Schloßkasten für Zyl.schloß	GAT-Zyl
Aufpreis Schloßkaste für Dreikant und Zylinderschloß	GAT-DKZyl

Fußplatten - Abmessung
10 mm dick



Beispiel für:



Schloßkasten für Schließung durch Dreikant
- nur für PORTA-L möglich -

Versandhinweis



Spedition

HOCHWASSERSCHRANKE MODELL PORTA-H

Unsere Hochwasserschranke ist wie die leichte Gatterschranke gefertigt. Zusätzlich sind drei Aufnahmen für Absperrlampen sowie Halterungen für die Aufnahme der Verkehrszeichen Z 600 (Höhe 250 mm) und Z 250 angeschweißt. Die Lampen, Verkehrszeichen und Vorhangschloß gehören nicht zum Lieferumfang und sind bauseits zu stellen.



Lieferung ohne Schilder, Lampen und Vorhangschloß

Standardbeschichtung:
verkehrsweiß RAL 9016



Wahlweise auch in unseren Standard-RAL oder DB - Farben oder gegen Aufpreis in RAL - Farben nach Wunsch möglich.



Lieferung ohne Schilder, Lampen und Vorhangschloß

feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 2000 mm	HGAT20ZL	41,0
Sperrbreite 2500 mm	HGAT25ZL	45,0
Aufpreis für Beschichtung in RAL-Standard-Farbe	GAT-RAL	

Aufpreis	Artikel-Nr.:
Aufpreis für Ausführung mit Fußplatte	GATFP
Aufpreis pro Schraubankerkorb	AP-Anker

QR - Code für Datenblätter

