

SPERRSCHRANKE MODELL OBICE-L - mit Gasdruckfeder - leichte Ausführung

Leichte Sperrschranke, vertikal schwenkbar, mit Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfeder. Einfache und leichte Bedienung, ideal für enge Einbausituationen oder temporäre Baustellenabspernung. Mit Sicherungsbolzen an der Hauptstütze serienmäßig. Sperrbreiten bis 6 Meter.

Standardausführung und Maße:

Hauptstütze 80 x 80 mm, mit Fußplatte 300 x 300 x 6 mm zum Aufdübeln mit 4 Bohrungen.

Auflagepfosten 70 x 70 mm, mit Fußplatte 200 x 200 x 6 mm, mit 4 Bohrungen, gegen Aufpreis höhenverstellbar, oder Pendelstütze.

Schrankenbaum aus Aluminium-Strangpressprofil mit Anti-Sitzprofil, Höhe über Flur ca. 950 mm



Gesamtbreiten = lichte Weite plus ca. 180 mm,

Schließung an der Hauptstütze durch Zylinderschloß

empfohlene Fundamentgröße
für Auflagepfosten
L x B x T
400 x 400 x 600 mm



empfohlene Fundamentgröße
für Hauptstütze
L x B x T
600 x 600 x 800 mm



Antisitzprofil mit Nut
aus Aluminium ALMGSI 0,5
Werkstoff EN-AW-6063



Versandhinweis: 

feuerverzinkt, rot/weiß beschichtet	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm	SKL30	40,0
Sperrbreite 4000 mm	SKL40	43,0
Sperrbreite 5000 mm	SKL50	46,0
Sperrbreite 6000 mm	SKL60	49,0

Aufpreise und Zubehör	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Pendelstütze statt Auflagepfosten	KAP-Pendel	
Aufpreis Auflagepfosten höhenverstellbar	AP-AH	
Aufpreis pro Schraubankerkorb	AP-Anker	
Reflexstreifen weiß oder rot an nur feuerverzinkter Schrankenanlage	KAP-FOL	